

Chiosco per mercatini

Sylva 3624



codice EAN prodotto consegnato: 3760161070188

Ref SY 3624.01L

Dimensioni esterne totali (lar x prof)	Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra - m2	dimensioni utili interne	superficie utile - m2	altezza parete in m	altezza colmo in m
375 x 274 cm	360 x 240 cm	360 cm	240 cm	8,64	348 x 228 cm	7,93	1,83	2,40

- **Materiale:** Abete massello non trattato. Umidità: 14–18%. Difetti esclusi: nodi sciolti, legno stagionato, radici, tracce di corteccia, morsi e altri danni causati da insetti. Sostituite le tasche in resina. Nodi riparati. Taglio netto e senza schegge.

- **Pavimento:** due pannelli preassemblati in fabbrica da 1200x2400mm e un pannello da 600x2400mm realizzati con tavole OSB da 12mm di spessore fissate su una doppia rete incrociata di ulivi di sezione 70x40mm. Imballaggio separato dei pannelli del pavimento. Assemblaggio dei pannelli con due semplici chiusure a leva per ottenere un assemblaggio rapido, semplice e stretto. Questa soluzione consente un notevole risparmio di tempo di installazione. Le doppie travi incrociate conferiscono: maggiore resistenza al pavimento consente di utilizzare il pannello del pavimento come pallet per l'intero riparo evita l'installazione del riparo su una soletta di cemento.

- **Pareti:** pannelli preassemblati di assi piallate con scanalatura e maschio in abete da 20 mm di spessore fissati su un telaio di sezione 40x40 mm. I pannelli saranno assemblati dal cliente con viti metriche con dadi ad alette e rondelle fornite nella confezione della ferramenta (assemblaggio tra i pannelli, tra i pannelli e il pavimento e tra i pannelli e le travi del tetto).

- **Falegnameria:** - Una porta di 0,80x1,75 m consegnata con un chiavistello per un lucchetto e ferramenta in vernice epossidica nera pre-assemblata in fabbrica situata sulla parete posteriore,

- Due aperture sul fronte di 2*1,115x0,95 m con persiane che si chiudono all'interno del riparo. Le persiane articolate nella parte superiore si aprono e si bloccano con aste metalliche in posizione orizzontale,

- Un bancone sul fronte di 223x40,5 cm. - Telaio: due frontoni realizzati con pannelli preassemblati di tavole piallate con scanalatura e maschio spessore 20 mm fissati su una sezione del telaio 40x40 mm e travi in legno massello.

- **Rivestimento:** lastre ondulate bituminose di colore rosso scuro con tre creste dello stesso colore del piastre. Fissaggio delle piastre con chiodi dentellati con teste modellate rosso scuro che garantiscono la tenuta stagna.

- **Decorazioni:** decorazione di facciata e posteriore in pino massiccio, sezione 130x20mm, tavole coprigiunto in corrispondenza di ogni giunto dei pannelli di rivestimento. Fissaggio delle decorazioni con viti metriche e dadi ad alette.

- **Smontaggio:** la maggior parte dei pezzi viene assemblata con viti metriche e dadi ad alette. Questa soluzione consente un facile montaggio senza utensili e lo smontaggio ripetuto del riparo senza danneggiare le parti in legno. Le uniche parti fissate tramite inchiodatura sono le piastre del tetto ondulato e le assi di copertura dei giunti tra i pannelli. Per queste parti è fornito un kit di sostituzione in modo che possano essere sostituite ogni volta che vengono smontate.

Base: 356x236cm = 8,40m² (superficie per travetti o soletta in cemento)

Imballo : 2 Pallet dimensioni : 270 x 25 x 14 cm. Peso : 50 kg.

240 x 120 x 110 cm . Peso: 510 kg

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione