

## SCHEMA TECNICA



REV1

## IDROPITTURA PER INTERNI ZERO%

Pittura all'acqua

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Idropittura per interni specificatamente studiata per essere ecologica e attenta al benessere.

### CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:	Specifico per:
Interni	Pareti e soffitti
	Superfici murarie

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura.

I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.

Rimuovere eventuale polvere.









In caso di muri vecchi o sfarinanti è indispensabile una mano di fissativo/isolante diluito nelle dosi consigliate.

La natura del supporto può modificare l'aspetto finale.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

## SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	8 ÷ 10
	Diluzione (%)	-	acqua	10 – 15 %
	Essiccazione (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4
	Sovrapplicazione	-	ore	4 ÷ 6
	Essiccazione completa	-	ore	12
	Peso specifico a 20°C (Kg/ℓ , ± 0,02)	ISO 2811	-	1,540
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	13.000 ÷ 15.000
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	61

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.
- Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
- Conservare il barattolo ben chiuso.
- Teme il gelo.

## COLORI

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.  
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.