

## CLIMATIZZATORE MULTI-SPLIT



### FAN

3 velocità di ventilazione.



### SILENT

Riduce la frequenza del compressore rendendo più silenziosa l'unità.



### SLEEP

Risparmia energia nelle ore notturne.



### SUPER

Raggiunge la temperatura desiderata nel minor tempo possibile.



### UP-DOWN

Consente di diminuire o aumentare la temperatura impostata con gradini di 1°C in un intervallo compreso fra 17°C e 30°C.



### AUTO RESTART

In caso di arresto improvviso, all'accensione il condizionatore ripristinerà le ultime impostazioni memorizzate.



### TIMER

Imposta l'orario di avvio automatico.



### SWING

Avvia o interrompe la funzione di oscillazione dei deflettori orizzontali.



### WI-FI

Controllo Wi-Fi dell'unità interna.



**GCFMD405UE + GCFMMUI095W | GCFMMUI125W**

EAN: 8054341710311 + 8054341710328 | 8054341710335

<b>GCFMD405UE</b>			
Alimentazione		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V, 50-60Hz
Stagione raffreddamento	Capacità nominale	W	4100 (1400~5500)
	Capacità nominale	Btu/h	13989
	Potenza in ingresso	W	1000
	Corrente	A	4,35
	SEER	W/W	8
	EER	W/W	4,10
	Classe efficienza energetica	Level	A++
	Consumo energetico annuo	–	179
Stagione riscaldamento	Capacità nominale	W	4500 (900~5600)
	Capacità nominale	Btu/h	15354
	Potenza in ingresso	W	1000
	Corrente	A	4,35
	SCOP		5,31
	COP	W/W	4,50
	Classe efficienza energetica	Level	A+
	Consumo energetico annuo	–	1114
	Tbiv	°C	-7
	Tol	°C	-10
Flusso d'aria	Unità esterna	m3/h	1950
Rumorosità	Pressione sonora	dB(A)	47
	Potenza sonora	dB(A)	58
	Livello potenza sonora	–	C
Temperature di funzionamento	Raffreddamento	°C	-15~50
	Riscaldamento	°C	-20~24
Dimensioni prodotto	[LxPxA]	mm	715×240×540
Peso netto		kg	28,5
Dimensioni cartone	[LxPxA]	mm	830×335×600
Peso lordo		kg	31

		<b>GCFMMUI095W</b>	<b>GCFMMUI125W</b>
Potenza (raffreddamento)	W	2600	3200
Potenza (riscaldamento)	W	2700	3300
Alimentazione	V/Hz/f	220~240V~/50Hz	220~240V~/50Hz
Corrente nominale	A	25	25
Anti shock elettrico		Class I	Class I
Gradi di protezione		IPX4	IPX4
Volume aria trattato	m3/h	550	550
Potenza sonora	dB(A)	57	57
Pressione massima mandata	MPa	4,15	4,15
Pressione massima aspirazione	MPa	1,6	1,6
Diametro (liquido)	mm	6,35	6,35
Diametro (gas)	mm	9,52	9,52
Dimensioni nette [LxAxP]	mm	822x258x203	822x258x203
Peso netto	kg	7.7	7.7
Dimensioni imballo [LxAxP]	mm	890x320x260	890x320x260
Peso lordo	kg	9.5	9.5