

PRODOTTO:

ROTOLO PVC BOLLE



COMPOSIZIONE:	PVC Plastificanti Masterbatch colorati
PROCESSO PRODUZIONE:	Calandratura e laminazione dello strato di usura
DIMENSIONI: (con una temperatura di 25°C)	PESO: 1500 gr/m ² ±10% LARGHEZZA: 100 cm e 200 cm ±2% LUNGHEZZA: 25 m ±2% SPESSORE: 1 mm ±5% SPESSORE STRATO USURA: 0,12 mm SPESSORE FONDO: 0,88 mm (Variazioni dimensionali dipendono dalla temperatura esterna)
FONDO:	Liscio
COLORE:	Nero, Antracite, Grigio, Blue, Rosso
DUREZZA:	80 shore ±10%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE:	65 kg/cm ² ±10%
DENSITA':	1,50 kg/cm ³ ±10%
IMPRONTA RESIDUA:	<= 0,1 mm
SOLIDITA' DEL COLORE:	> 5
ISOLAZIONE ACUSTICA:	> 2 db
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	10 kg/cm ² ±10%
TEMPERATURE SOPPORTATE:	10°C/50°C
SOSTANZE CHIMICHE:	Non è resistente a OLIO, GRASSO, ACIDO, IDROCARBURI e SOLVENTI
RESISTENZA AL FUOCO:	Certificato Bfl S1
PRODOTTO IN:	Cina
VANTAGGI:	Isolazione acustica Bassi costi di mantenimento Decorativo Di facile installazione Da usare in zone a basso traffico
MANTENIMENTO:	Pulire con prodotti con ph neutro specifici per pavimenti, diliti con acqua
Updated:	25/08/2025