



DESCRIZIONE:

- Rotolo di carta carteggiato, microperforato e piegato.
- Entrambi i lati sono stati carteggiati così' da ottenere un'aderenza maggiore.
- La carta e' stata micro perforata grazie a un dispositivo elettronico, per avere una superfice piu' liscia nel momento dell'adesione.

DATI TECNICI:

CELLULOSA SBIANCATA A FIBRA LUNGA, ANTI UMIDITA'

APPLICAZIONI:

LARGHEZZA	50 mm	50 mm	50 mm
LUNGHEZZA	23 m	75 m	150 m
DIAMETRO DEL MANDRINO	65mm	65 mm	65 mm

GIUNZIONI DRITTE O CONCAVE NEL CARTONGESSO. (PARETI E SOFFITTI)

TEST:

- GIUNZIONI DRITTE O CONCAVE NEL CARTONGESSO. (PARETI E SOFFITTI)
- RESISTENZA AL FUOCO: NON DETERMINATA
- RESISTENZA IN YIELD: 5,239 N/mm
- STABILITA' DIMENSIONALE: lunghezza 0.1 % - larghezza 1.2%.

ISTRUZIONI D'USO:

- accertarsi che la superficie di lavoro sia pulita. utilizzare un coltellino per tagliare le parti da unire.
 - unire le parti tagliate. eliminare con il coltellino le parti in eccesso.
 - quando e' tutto asciutto, levigare con un abrasivo.
 - temperatura d'uso: dai 5° ai 30°
- raccomandazioni per la conservazione: luoghi asciutti con temperatura da -10 a +60.