

NETSU



MODELLI		EL-TV-15NET	EL-TV-30NET	EL-TV-50NET	EL-TV-80NET	EL-TV-100NET
CODICE EAN		8435483848627	8435483848580	8435483848597	8435483848603	8435483848610
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
Alimentazione elettrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz)				
POTENZA						
Potenza	W	1500	1500	1500	1500	1500
Corrente	A	6.5	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8
Profilo dichiarato		S	S	M	M	L
Classificazione energetica		B	B	C	C	C
PRESTAZIONE						
Capacità	L	15	30	50	80	100
Massima pressione di lavoro	Mpa	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7
Temperatura di esercizio	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo di recupero 15-40°C	min	13	33	57	85	106
CARATTERISTICHE						
Spessore di isolamento	mm	20	20	20	20	20
Spessore materiale	mm	1.6	1.5	1.8	1.8	1.8
Tipo di rivestimento		Serbatoio smaltato a polvere secca				
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	Magnesio				
Resistenza		Acciaio inossidabile 316L	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo di installazione		Verticale				
Tubo di ingresso dell'acqua		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Numero di persone raccomandate		1	2	4	6	
DIMENSIONI E PESO						
Dimensioni nette (Ø x Al)	mm	380x380x325	Ø340x575	Ø380x715	Ø450x750	Ø450x890
Dimensioni lorde (Ø x Al)	mm	440x430x380	405x620x385	445x765x425	515x780x505	515x920x505
Peso netto	Kg	8.7	10.5	15	20.5	24.5
Peso lordo	Kg	10.4	12.7	17.5	23.3	27.5

NOTA

Dati sulla capacità in condizioni standard. I dati effettivi variano a seconda di dove è installata l'apparecchiatura e di come viene utilizzata.

I valori di pressione sonora sono misurati alla distanza di 1 m in camera semianecoica.

Le dimensioni dell'impianto elettrico sono indicative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.

ELUXE si riserva il diritto di modificare modelli e dati tecnici senza preavviso. Informazioni valide tranne errore tipografico o di stampa.