

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP453RFE

18V • 42 Nm • 0-400/0-1.300 g/min

Trapano avvitatore c/ percussione 18V 13 mm - 42Nm

Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 42 / 27 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Fornito con 2 batterie 3,0 Ah BL1830B caricabatterie rapido 22' DC18RC. Accessori in dotazione: valigetta .



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	0 - 400 / 1300 min ⁻¹

Coppia di serraggio max giunto rigido / 42 / 27 Nm
giunto elastico

Regolazione frizione	16
Impulsi al minuto	0 - 6000 / 19500 min ⁻¹

Diametro max foro in legno	36 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura	≤ 2,5 m/s ²
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	10,0 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381661249

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158777-2

Valigetta in plastica



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



784636-0

Inserto PH2 doppia testa 65 mm



DOTAZIONE UTENSILE

197599-5 (2x)

Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –

