

773 - IMPREGNANTE PER LEGNO

Impregnante protettivo a finitura opaca



DESCRIZIONE

È un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o sverniciato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, colora il supporto rendendo il legno idrorepellente e protetto, senza diminuire la naturale traspirazione. Penetra profondamente nei pori del legno, non forma pellicola, non spacca e non sfoglia nel tempo, permettendo facili manutenzioni successive. I colori naturali mettono in risalto la venatura del legno, impreziosendo anche legni poco pregiati. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc. In caso di legni resinosi si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro per togliere le tracce di resina. Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie.

FINITURA

Applicare 1-2 mani di IMPREGNANTE PER LEGNO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Neutro
Tinte Pronte
Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Destinazione d'uso	Legno	IMPREGNANTE A SOLVENTE
• idrorepellente	Base	Resine sintetiche	
• ottima resa	Aspetto del film	Opaco setoso	
• facile applicazione	Resistenza all'esterno	★★★★★	
• pronto all'uso	Facilità di manutenzione	★★★★★	
	Penetrazione nel legno	★★★★★	
	Resa pratica	10-12 m ² / L per mano, in funzione dell'assorbimento del legno	
	Attrezzi	Pennello, straccio	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore	

AVVERTENZE: Agitare accuratamente prima e durante l'uso. Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato soltanto con IMPREGNANTE PER LEGNO neutro, ma sempre associato al colorato. Le tinte della collezione, sono influenzate dal legno sottostante dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Applicare in ambienti ben areati.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni). Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/f): 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 690 g/l COV. "Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it