

Legno Thermowood

Pulizia e manutenzione

Il legno Thermowood, una volta installato, deve essere trattato con prodotti differenti a seconda delle proprie preferenze estetiche: per mantenere il legno della tonalità originale o per spaziare tra altre colorazioni, è sufficiente trattare Thermowood® applicando trattamenti trasparenti o pigmentati, in base alle proprie preferenze. Se non trattato ed esposto agli agenti atmosferici, questo colore passerà naturalmente al grigio, tonalità ricercata per il suo aspetto elegante e sofisticato sui rivestimenti.

Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood

Prima del trattamento, pulire accuratamente la superficie rimuovendo sporco e materiali residui. Lavare accuratamente con detergente apposito e attendere fino a completa asciugatura. Eliminare eventuali pellicole residue dovute al precedente trattamento spazzolando delicatamente con l'ausilio di spazzole morbide (come per esempio quelle fatte con saggina o ottone) e lavare nuovamente la superficie procedendo come indicato sopra. Procedere successivamente con l'applicazione dell'olio o impregnante seguendo le istruzioni indicate sulla confezione del prodotto.

Variazione cromatica e ripristino del colore naturale

Se non trattato alla posa, il legno Thermowood subirà il naturale processo di ossidazione che ne porterà la progressiva variazione cromatica verso tonalità grigie. La velocità con cui tale fattore si manifesterà dipende dall'intensità delle condizioni climatiche a cui la pavimentazione è sottoposta. Qualora la superficie abbia già subito il processo di ossidazione e si presenti nella tonalità grigia, può essere ripristinata utilizzando un detergente adeguato a rimuovere l'ossidazione superficiale del legno, o in alternativa effettuando il processo di sabbiatura. Una volta terminato il punto sopra, procedere con un nuovo trattamento con olio, come descritto al punto **"manutenzione con oli e impregnanti"**.

Per una manutenzione ottimale, a seconda dell'intensità degli agenti atmosferici o al verificarsi della variazione cromatica, si consiglia di ripetere il trattamento almeno ogni 4/6 mesi. Applicare due mani di prodotto.

Per la pulizia si consiglia di lavare il legno per rimuovere sporco ed eventuali materiali residui e risciacquare. Si sconsiglia l'utilizzo di idropulitrici.

Macchie nere

Impurità nell'aria come polline, fuliggine e polveri metalliche possono causare la comparsa di puntini neri sulla superficie del legno. In alcuni casi il contenuto di solfati combinati con acqua alla base può colorarlo. I puntini neri si possono prevenire semplicemente trattando il legno come indicato al primo paragrafo (**"Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood"**). Nelle superfici non trattate, i puntini neri tendono a sparire automaticamente nel tempo con la naturale variazione cromatica verso tonalità grigie. I puntini neri possono essere rimossi seguendo queste istruzioni: lavare accuratamente la superficie con un apposito detergente. Risciacquare e attendere la totale asciugatura della superficie. Seguire quindi le istruzioni al paragrafo **"Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood"**.

Avvertenze

- Il termotrattamento del legno gli conferisce durabilità e stabilità. Tuttavia lievi flessioni o piccole deformazioni si possono formare anche successivamente ai trattamenti e sono dovute alle proprietà naturali, alle caratteristiche uniche del legno e al normale processo di ambientamento dello stesso al luogo ove è posato. Il processo di ambientamento si può ritenere concluso entro un anno dalla posa, periodo durante il quale piccole fessurazioni o lievi curvature rientrano nelle tolleranze.
- Si raccomanda di non incastrare il pavimento tra pareti o vicoli rigidi e lasciare lo spazio adatto affinché le piastrelle si possano dilatare liberamente.
- Se esposto direttamente alla luce del sole, il legno Thermowood può subire variazione della sua tonalità originale. Per prevenire tale fenomeno è sufficiente effettuare i trattamenti indicati alla pulizia e manutenzione, utilizzando dell'impregnante naturale all'acqua ad alto contenuto di pigmento (non trasparente).
- Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, in particolare su sottofondo irregolare, il prodotto può essere soggetto a rotture che non danno diritto a contestazione.