



MANUALE

PER SUPERFICI RESILIENTI

*PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA,
LAMINATI, RESINA*



PER SUPERFICI RESILIENTI
NUOVE E APPENA INSTALLATE

PER SUPERFICI RESILIENTI, NUOVE E APPENA INSTALLATE

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

LAVAGGIO DI MESSA IN SERVIZIO

La pavimentazione appena installata va pulita per permettere una corretta messa in esercizio.



*Aspirare la superficie per rimuovere la polvere. Lavare la superficie con il detergente **SOFTWASH** diluendo 200 mL (1 bicchiere) in 5 litri d'acqua, con un panno/ mop in microfibra ben strizzato.*

Nei punti ove lo sporco risulta più intrappolato è possibile aiutarsi con uno spazzolino a setole morbide avendo cura di non insistere troppo sulla superficie. Risciacquare con un panno/ mop in microfibra pulito, dopo averlo imbevuto di acqua e strizzato. Se necessario ripetere più volte l'operazione di risciacquo.

FINITURA

A completamento è consigliabile applicare una mano di finitura con lo scopo di proteggere la superficie installata e semplificare le operazioni di manutenzione ordinaria:



*Su superficie asciutta e pulita, applicare con un vello spandicera o uno straccio una mano del trattamento protettivo ad effetto naturale **FILLERCARE** oppure del finitore lucido **GLOSSYWAX** in modo uniforme. Agitare il prodotto prima dell'uso. La superficie sarà asciutta dopo circa un'ora.*



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



PER SUPERFICI RESILIENTI, NUOVE E APPENA INSTALLATE

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

MANUTENZIONE ORDINARIA

PAVIMENTI

Per salvaguardare ulteriormente le pavimentazioni, si consiglia anzitutto di porre delle idonee barriere antisporcio all'ingresso (ad. es. tappeti tecnici). ad es. tappeti, zerbini..). Per la pulizia ordinaria (giornaliera o settimanale) usare il detergente specifico **SOFTWASH**, diluendo 3 tappi di prodotto in 5 litri d'acqua tiepida. Il detergente specifico **SOFTWASH** è stato studiato per pulire le superfici senza lasciare residui e senza aggredire il materiale, risultando quindi compatibile con tutti i pavimenti resilienti.



Il prodotto va usato diluendo 3 tappi in 5 litri d'acqua. Bagnare il panno in microfibra con la soluzione detergente, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento. Non serve risciacquare.

Si consiglia inoltre di mantenere nel tempo la finitura per proteggere il pavimento dai depositi di sporco.



*Due/Tre volte l'anno o ogniqualvolta il pavimento lo richieda si consiglia di riapplicare, a pavimento perfettamente pulito, una mano del trattamento protettivo ad effetto naturale **FILLERCARE** oppure del finitore lucido **GLOSSYWAX**, diluendo mezzo litro di prodotto in 5 litri d'acqua per mantenere sempre elevato il livello di finitura del pavimento.*

PICCOLE SUPERFICI, RIVESTIMENTI, PARETI

Per la pulizia ordinaria (giornaliera o settimanale) usare il detergente pronto all'uso **CLEAN&SHINE**. Il prodotto spruzzato direttamente, deterge l'area senza lasciare residui e senza aggredire il materiale, risultando quindi compatibile con superfici resilienti:



*Spruzzare sulla superficie **CLEAN&SHINE** tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto.*



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



PER SUPERFICI RESILIENTI, NUOVE E APPENA INSTALLATE

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

MANUTENZIONE PERIODICA

Eseguire un lavaggio della superficie per rimuovere la patina di sporco accumulata.



*Aspirare la superficie per rimuovere la polvere. Lavare la superficie con il detergente **SOFTWASH** diluendo 200 mL (1 bicchiere) in 5 litri d'acqua, con un panno/ mop in microfibra ben strizzato. Nei punti ove lo sporco risulta più intrappolato è possibile aiutarsi con uno spazzolino a setole morbide avendo cura di non insistere troppo sulla superficie. Risciacquare con un panno/ mop in microfibra pulito, dopo averlo imbevuto di acqua e strizzato. Se necessario ripetere più volte l'operazione di risciacquo.*

Il trattamento può essere completato con una finitura all'acqua per mascherare quanto possibile i graffi, rallentare la sporcabilità e semplificare la manutenzione ordinaria.



*Su superficie asciutta e pulita, applicare con un vello spandicera o uno straccio una mano del trattamento protettivo ad effetto matt **FILLERCARE** oppure del finitore lucido **GLOSSYWAX** seguendo le istruzioni d'uso, in modo uniforme. Agitare il prodotto prima dell'uso. La superficie sarà asciutta dopo circa un'ora.*



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



PER SUPERFICI RESILIENTI, NUOVE E APPENA INSTALLATE

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

NOTE TECNICHE

Non applicare la finitura in caso di pavimenti resilienti antiscivolo (EN 13845) poiché essa potrebbe alterare il coefficiente d'attrito della superficie. Non applicare la finitura in caso di superfici ESD poiché potrebbe variare la loro proprietà di essere statico dissipativa o elettro conduttiva. Su superfici appena installate possono verificarsi problemi di aderenza della finitura; pertanto vanno eseguite delle prove preliminari. Una corretta preparazione del supporto attraverso il lavaggio, permetterà un'adesione adeguata.

Fare particolare attenzione in fase di lavaggio nel dosare correttamente l'acqua. In particolare su materiali non termosaldati, non incollati, auto posanti, auto adesivo, click, interlocking, laminati e superfici sopraelevate, l'impiego di acqua deve essere limitata, per evitare che essa possa insinuarsi nel sottofondo danneggiando il materiale.

Questa procedura d'intervento è in linea con quanto previsto dalla norma UNI 111515 1:2020. In caso di maggiori informazioni sull'uso dei prodotti, consultare la scheda tecnica e/ o la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

Evitare nel modo più assoluto detergenti di natura acida e alcalina di uso comune (ammoniaca, candeggina, soda etc.) ed evitare prodotti che contengano solventi o alcool perché, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale e la sua finitura. Nel caso di acqua avente una durezza elevata è importante eseguire una manutenzione più frequente per evitare la formazione di residui di calcare.

Alcuni graffi e usure possono risultare ineliminabili; essi possono essere evitati attraverso una corretta gestione della superficie e talvolta mascherati in fase di manutenzione periodica attraverso l'impiego della finitura. In caso di sporco ostinato potrebbe essere necessario intervenire con sistemi di ripristino più complessi (per avere maggiori informazioni, contattaci scrivendo una mail a resilienti@filasolutions.com)



PER SUPERFICI RESILIENTI
PER IL RIPRISTINO

PER IL RIPRISTINO DI SUPERFICI RESILIENTI

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

LAVAGGIO DI RIPRISTINO

In caso le superfici abbiano perso il loro iniziale aspetto e si presentino sporche e usurate, eseguire una pulitura della superficie per rimuovere sporco, depositi di detergenti e cere:



*Il procedimento richiede **l'impiego di prodotti specifici**. Aspirare la superficie per rimuovere la polvere. Diluire 250 mL di **ENERGYCLEAN** in 5 litri d'acqua pulita tiepida e applicare la soluzione sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti, poi intervenire energicamente con uno spazzolone. Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e risciacquare con cura. Nei punti ove lo sporco risulta più intrappolato è possibile intervenire manualmente con uno spazzolino a setole morbide, avendo cura di non insistere troppo sulla superficie. Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e successivamente risciacquare con acqua pulita, avendo cura di non bagnare troppo la superficie.*

FINITURA

A completamento è consigliabile applicare una mano di finitura con lo scopo di proteggere la superficie installata e semplificare le operazioni di manutenzione ordinaria:



*Su superficie asciutta e pulita, applicare con un vello spandicera o uno straccio una mano del trattamento protettivo ad effetto naturale **FILLERCARE** oppure del finitore lucido **GLOSSYWAX** in modo uniforme. Agitare il prodotto prima dell'uso. La superficie sarà asciutta dopo circa un'ora.*



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



PER IL RIPRISTINO DI SUPERFICI RESILIENTI

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

MANUTENZIONE ORDINARIA

PAVIMENTI

Per salvaguardare ulteriormente le pavimentazioni, si consiglia anzitutto di porre delle idonee barriere antispurco all'ingresso (ad. es. tappeti tecnici). ad es. tappeti, zerbini..). Per la pulizia ordinaria (giornaliera o settimanale) usare il detergente specifico **SOFTWASH**, diluendo 3 tappi di prodotto in 5 litri d'acqua tiepida. Il detergente specifico **SOFTWASH** è stato studiato per pulire le superfici senza lasciare residui e senza aggredire il materiale, risultando quindi compatibile con tutti i pavimenti resilienti.



Il prodotto va usato diluendo 3 tappi in 5 litri d'acqua. Bagnare il panno in microfibra con la soluzione detergente, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento. Non serve risciacquare.

Si consiglia inoltre di mantenere nel tempo la finitura per proteggere il pavimento dai depositi di sporco.



*Due/ Tre volte l'anno o ogniqualvolta il pavimento lo richieda si consiglia di riapplicare, a pavimento perfettamente pulito, una mano del trattamento protettivo ad effetto naturale **FILLERCARE** oppure del finitore lucido **GLOSSYWAX**, diluendo mezzo litro di prodotto in 5 litri d'acqua per mantenere sempre elevato il livello di finitura del pavimento.*

PICCOLE SUPERFICI, RIVESTIMENTI, PARETI

Per la pulizia ordinaria (giornaliera o settimanale) usare il detergente pronto all'uso **CLEAN&SHINE**. Il prodotto spruzzato direttamente, deterge l'area senza lasciare residui e senza aggredire il materiale, risultando quindi compatibile con superfici resilienti:



*Spruzzare sulla superficie **CLEAN&SHINE** tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/ 30 cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto.*



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



PER IL RIPRISTINO DI SUPERFICI RESILIENTI

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

MANUTENZIONE PERIODICA

Eseguire un lavaggio della superficie per rimuovere la patina di sporco accumulata.



*Aspirare la superficie per rimuovere la polvere. Lavare la superficie con il detergente **SOFTWASH** diluendo 200 mL (1 bicchiere) in 5 litri d'acqua, con un panno/ mop in microfibra ben strizzato.*

Nei punti ove lo sporco risulta più intrappolato è possibile aiutarsi con uno spazzolino a setole morbide avendo cura di non insistere troppo sulla superficie. Risciacquare con un panno/ mop in microfibra pulito, dopo averlo imbevuto di acqua e strizzato. Se necessario ripetere più volte l'operazione di risciacquo.

Il trattamento può essere completato con una finitura all'acqua per mascherare quanto possibile i graffi, rallentare la sporcabilità e semplificare la manutenzione ordinaria.



*Su superficie asciutta e pulita, applicare con un vello spandicera o uno straccio una mano del trattamento protettivo ad effetto matt **FILLERCARE** oppure del finitore lucido **GLOSSYWAX** seguendo le istruzioni d'uso, in modo uniforme. Agitare il prodotto prima dell'uso. La superficie sarà asciutta dopo circa un'ora.*

PER IL RIPRISTINO DI SUPERFICI RESILIENTI

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

NOTE TECNICHE

Non applicare la finitura in caso di pavimenti resilienti antiscivolo (EN 13845) poiché essa potrebbe alterare il coefficiente d'attrito della superficie. Non applicare la finitura in caso di superfici ESD poiché potrebbe variare la loro proprietà di essere statico dissipativa o elettro conduttiva. Su superfici appena installate possono verificarsi problemi di aderenza della finitura; pertanto vanno eseguite delle prove preliminari. Una corretta preparazione del supporto attraverso il lavaggio, permetterà un'adesione adeguata.

Fare particolare attenzione in fase di lavaggio nel dosare correttamente l'acqua. In particolare su materiali non termosaldati, non incollati, auto posanti, auto adesivo, click, interlocking, laminati e superfici sopraelevate, l'impiego di acqua deve essere limitata, per evitare che essa possa insinuarsi nel sottofondo danneggiando il materiale.

Questa procedura d'intervento è in linea con quanto previsto dalla norma UNI 111515 1:2020. In caso di maggiori informazioni sull'uso dei prodotti, consultare la scheda tecnica e/ o la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

Evitare nel modo più assoluto detergenti di natura acida e alcalina di uso comune (ammoniaca candeggina soda etc.) ed evitare prodotti che contengano solventi o alcool perché, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale e la sua finitura. Nel caso di acqua avente una durezza elevata è importante eseguire una manutenzione più frequente per evitare la formazione di residui di calcare. Alcuni graffi e usure possono risultare ineliminabili; essi possono essere evitati attraverso una corretta gestione della superficie e talvolta mascherati in fase di manutenzione periodica attraverso l'impiego della finitura. In caso di sporco ostinato potrebbe essere necessario intervenire con sistemi di ripristino più complessi (per avere maggiori informazioni, contattaci scrivendo una mail a resilienti@filasolutions.com)