

Mixtile 40x40



Colori disponibili:



Piastrella in materiale composito WPC dotata di sistema ad incastro per la posa

Dati tecnici	
Dimensione	40 x 40 cm (1 m ² = 6,25 pz)
Spessore	4,5 cm
Peso	2,1 kg
Materiale	WPC (composite)

Dati tecnici		
	TEST	VALUE
Capacità di carico	Pontarolo Engineering	7,2 t/m ²
Coefficiente di dilatazione termica	Pontarolo Engineering	0,07 mm/ m ² C
Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130:2014-02	Class R11

**Definizione della classificazione di scivolosità secondo DIN 51130: 2014-02, secondo BGR 181: 2003: i valori vanno da R9 (peggiore) a R13 (migliore). R10 corrisponde a un valore medio di angolo superiore a 10° fino a 19°.*

Caratteristiche Mixtile
Facile da posare grazie al sistema ad incastro
Si adatta facilmente a tutte le superfici di progetto
Prodotto durevole
Non necessita di manutenzione specifica
Il prodotto è carrabile qualora sia adeguatamente posato su superfici piane e rigide adatte a supportare i carichi di esercizio previsti
Non scheggia

Mixtile 40x40

Applicazioni

Ideale per: realizzazione o rinnovo di pavimentazioni di ambienti esterni ed interni

Usi: giardini, terrazzi, passerelle, gazebo, campeggi, magazzini, scantinati, fiere ed eventi, postazione di lavoro antiscivolo.

Installazione

L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.

1. Agganciare gli elementi esercitando una moderata pressione.
 2. Procedere orizzontalmente partendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso avendo cura di mantenere sempre i ganci rivolti verso destra e verso il basso.
 3. Completare l'installazione applicando i cordoli lungo il perimetro della pavimentazione.
 4. Qualora necessario, Mixtile può essere tagliata con un seghetto per legno.
- Si consiglia caldamente di effettuare le operazioni di taglio muniti di adeguati guanti protettivi.

Pulizia e manutenzione

Il prodotto non necessita di manutenzione specifica. Per la pulizia si consiglia (qualora l'ambiente circostante lo consenta) di lavare Mixtile con l'ausilio di un'idropulitrice a pressione moderata. In alternativa usare un panno umido e un detergente neutro delicato, non aggressivo; strofinare e risciacquare.

Avvertenze

- Mixtile è adatta a tutte le superfici di posa (erba, sabbia, terra, cemento o altro), purchè adeguatamente compattate. Tuttavia per ottenere la massima capacità di carico e la carrabilità, è necessario posare Mixtile su una superficie piana, rigida e idonea a supportare i carichi di esercizio previsti.
- L'uso in aree sensibili a significative variazioni termiche o alla luce solare diretta può provocare la naturale dilatazione della pavimentazione che potrebbe causare la curvatura del pavimento. Questo fenomeno può essere evitato prevedendo gli adeguati giunti di dilatazione che possono essere ottenuti semplicemente mantenendo sganciati gli elementi e avendo cura di lasciare idonei spazi liberi lungo il perimetro del pavimento.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, in particolare su sottofondo irregolare, il prodotto può essere soggetto a rotture che non danno diritto a contestazione.